

HI CLASS TOP 45 PREMIUM



Pannello di controllo high tech

Frontale in vetro nero temperato con inserto in acciaio inox antimpronta, display a due colori da 128x64 e pannello di controllo touch screen.

High-tech control panel

Black tempered glass front with anti-fingerprint stainless steel insert, two-colour display size 128x64 and touch-screen control panel.



Erogazione regolabile

Zona di erogazione ad altezza regolabile; da un minimo di 22 cm, ideale per prelievi a tazza o bicchiere, ad un massimo di 27 cm ideale per un uso con bottiglia. L'erogazione di acqua calda è protetta da dispositivo di sicurezza.

Adjustable dispensing

Dispensing zone with adjustable height: from minimum 22 cm – suitable for withdrawing water with a cup or glass – to maximum 27 cm for use with bottles. Hot water dispensing is protected by a safety device.



Temperatura

Termostatici elettronici ad elevata precisione per garantire l'esattezza della regolazione e della lettura della temperatura dell'acqua calda e fredda.

Temperature

Ultra-precise electronic thermostats for guaranteeing accurate adjustment and reading of the hot/cold water temperature.



Programmazione parametri di esercizio (IT/EN/DE/FR)

L'impostazione dei parametri di funzionamento è riservata al personale qualificato e protetta da password.

Operating parameters programming (IT/EN/DE/FR)

The operating parameters must be set by qualified personnel and protected by a password.



Controllo parametri real time

L'erogatore consente di visualizzare in tempo reale i seguenti parametri di funzionamento:

- Temperatura dell'acqua fredda e calda
- Capacità e durata residua del sistema di filtrazione e relativa lampada UV
- Livello della bombola di CO2
- Data del prossimo intervento di sanificazione.

Real-time parameter control

The water dispenser allows for viewing in real time the following operating parameters:

- Temperature of the hot/cold water
- Capacity and duration of the filtration system and relative UV lamp
- CO2 cylinder level
- Date of the next sanitisation intervention.



Sicurezza

La valvola di sicurezza impedisce perdite di acqua causate da eventuali guasti interni alla macchina.

Safety

The safety valve prevents leakages caused by accidental faults inside the machine.



Modalità di erogazione

Il controllo elettronico permette di impostare la modalità di erogazione: manuale, o **dosata** in automatico con criterio volumetrico.

Dispensing type

Through the electronic control it is possible to set the dispensing type: manual, or **portioned**, with flow meter controlled dosing.



Sistema di autodiagnosi

Il display segnala tempestivamente anomalie o malfunzionamenti, quali ad esempio la mancanza di acqua dalla rete, l'intasamento del filtro etc, così da evitare guasti all'impianto.

Self-diagnosis system

The display promptly signals any anomalies or malfunctions, such as lack of mains water, clogged filter, etc., so as to prevent seizures.



Energy saving

La funzione risparmio energetico può essere inserita manualmente all'occorrenza o programmata su base settimanale.

Energy saving

The energy saving function can be inserted manually when required, or programmed on a weekly basis.



Filtrazione

A disposizione una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l'odore dell'acqua, combattere il calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica.

Filtration

An extensive range of filters is available to improve the water's flavour and aroma, for combating limescale and for preventing bacteria from entering the water mains.



Vaschetta raccogli gocce con scarico

La vaschetta raccogli gocce ha una capacità di max. 400 ml e consente di convogliare l'acqua in eccesso verso uno scarico o in alternativa all'interno di un'apposita tanica opzionale dotata di sensore troppo pieno.

Drip tray with drain

The drip tray, with a capacity of max. 400 ml, allows for channelling excess water to a drain or, alternatively, into an appropriate optional tank fitted with an overflow sensor.



Cabinet coordinato





Cabinet opzionale coordinato con portabicchieri integrato da 100 pezzi. Dotato di tanica e sensore "Troppo pieno".


Matching cabinet

Optional matching cabinet with integrated cup holder for 100 cups. Waste kit included.

HI CLASS TOP 45 PREMIUM

Gamma Range

					Assorbimento Rated input
HI CLASS TOP 45 IB AC	■	■			230 W
HI CLASS TOP 45 IB ACWG	■	■		■	400 W
HI CLASS TOP 45 IB ACHWG	■	■	■	■	1600 W



Scheda tecnica Technical features

Dimensioni <i>Dimensions</i>	34 L x 54 P x 40 H cm 34 W x 54 D x 40 H cm
Performance fredda <i>Cooling performance</i>	45 lt/h; 9 lt in continuo 45 lt/h; 9 lt continuously
Temperatura acqua fredda in uscita <i>Dispensed cold water temperature</i>	3-10 °C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25 °C di temperatura ambiente 3-10 °C with 20 °C incoming water and 25 °C room temperature
Performance calda <i>Heating performance</i>	13 lt/h; 1,2 lt in continuo 13 lt/h; 1,2 lt continuously
Temperatura acqua calda in uscita <i>Dispensed hot water temperature</i>	98 °C 98 °C
Erogazione <i>Dispensing</i>	40 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso) 40 sec. / lt for natural water; 35 sec. / lt for sparkling (with 3 bar of incoming water pressure)
Condensazione <i>Condensation</i>	Ventilata premente Ventilated blowing
Termostato <i>Thermostat</i>	Elettronico Electronic
Compressore <i>Compressor</i>	1/10 HP 1/10 HP
Banco di ghiaccio <i>Ice bank</i>	Capacità 4 lt, 2 Kg di ghiaccio 4 lt capacity, 2 Kg of ice
Pompa di carbonazione <i>Carbonator pump</i>	A palette 100 lt/h - 9 bar (per le versioni WG) Rotary vane, 100 lt/h - 9 bar (for WG models)
Carbonatore (gasatura a freddo) <i>Carbonator (cold carbonation)</i>	Capacità 1 lt (per le versioni WG) 1 lt capacity (for WG models)
Serbatoio caldo <i>Hot tank</i>	Capacità 1,5 lt, assorbimento 1200 W 1,5 lt capacity, rated input 1200 W
Ingressi/uscite <i>Inlets/outlets</i>	Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG) Water inlet Ø 8 mm, CO2 inlet Ø 6 mm (for WG models)
Sicurezza <i>Safety</i>	Elettrovalvola di ingresso Inlet safety valve
Riduttori di pressione per acqua e Co2 <i>Water and Co2 pressure reducers</i>	Non inclusi Not included
Filtro <i>Filter</i>	Non incluso, da montare esternamente in linea Not included, to be externally mounted in-line

Filtrazione Filtration

		Cod.
F-SMALL+	Filtro personalizzato dechloratore urificatore con testata bypass Customized chlorine filter/purifier with bypass head	099207
F-CAL	Filtro personalizzato dechloratore urificatore batteriostatico anti-calcare, con testata shut off Customized chlorine purifier filter, bacteriostatic, descaler with shut off head	099109
F-MICRO	Micro-filtro personalizzato antibatterico, con testata shut off Customized anti-bacterial micro-filter, with shut off head	099112
F-SOFT	Filtro purificatore con resina a scambio ionico per la riduzione della durezza con testata shut off Ion exchange resin filter purifier for hardness reduction with shut off head	099200
FC	Filtro multistrato + carboni attivi Multilayer + Carbon Block filters	090052
F	Filtro dechloratore purificatore 4C con testata e rubinetto di arresto 4C Chlorine filter/purifier with head and shut off valve	099033
F-UV	F + debatterizzatore UV 12W F + UV 12W sterilizer	099034



Quantità massima per pallet
Max. quantity for pallet
8

Dim. pallet (LxPxH)
Pallet dim. (WxDxH)
120x80x120